



# CytoFAST Premium

## Technisches Datenblatt



# Technische Spezifikationen

## Zytostatika Sicherheitswerkbank

FASTER CytoFAST Premium | Klasse II gemäß DIN 12980, ISO 14644-1, EN 12469

Beschreibung	Einheit	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
Allgemeine Maße B×H×T	(1) mm	1045×2345×855	1350×2345×855	1655×2345×855	1960×2345×855
Nutzbare Maße B×H×T	mm	887×740×580	1192×740×580	1497×740×580	1802×740×580
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	(2) mm		2345		
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm		880		
Arbeitsöffnung	mm		200		
Max. elekt. Frontöffnung	mm		440		
Komplette Frontscheibenöffnung	mm		740		
Gewicht	kg	215	245	290	325
Abluft	m <sup>3</sup> /h	290	390	490	585
Inflow	m/s		0,50		
Downflow	m/s		0,45 GMP		
Geräuschpegel	(3) dB(A)	<45	<45	<50	<53
Lichtstärke / LED Technologie	lux	>1200	>1200	>1300	>1300
Elektrischer Anschluss		1Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5 m (Schuko-Stecker)			
Gesamtstrom	(3)(4) A	2,3	3,0	4,5	4,5
Stromverbrauch	W	161	220	317	421
Schutzklasse / IP			1 / 20		
Interne Absicherung	A		4		
Wärmeabgabe	W	81	83	128	148
Betriebsmodus für Nachtabenkung		●	●	●	●
Fernwartung (Remote Control Function)		●	●	●	●
Quick Start Function / Energy Save Mode		●	●	●	●
Steckdosen IP66			2		
Weitere HEPA-Filter		●	●	●	●
Zeitschaltuhr für programmierbaren Start / Stop		●	●	●	●

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rückwand  
 (2) Die Gesamthöhe der Werkbank, ohne Untergestell, zur Einbringung durch eine Tür, beträgt 1995 mm  
 (3) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000  
 (4) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

● Standard ● Optional