SafeFAST Elite Class I

Technisches Datenblatt

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Technische Spezifikationen

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

FASTER SafeFAST Elite Class I | Klasse II gemäß EN 12469, ISO 14644-1

Beschreibung		Einheit	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
Allgemeine Maße B×H×T	(1)	mm	1045×1500×860	1350×1500×860	1655×1500×860	1960×1500×860
Nutzbare Maße B×H×T		mm	887×740×580	1192×740×580	1497×740×580	1802×740×580
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)		mm	2350			
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)		mm	880			
Arbeitsöffnung		mm	200			
Max. elekt. Frontöffnung		mm	440			
Komplette Frontscheibenöffnung		mm	740			
Gewicht		kg	170	195	225	260
Abluft		m³/h	290	390	485	585
Inflow		m/s	0,7 (einstellbar)			
Downflow		m/s	○			
Geräuschpegel	(2)	dB(A)	<49	<51	<52	<53
Lichtstärke		lux	>1100	>1200	>1300	>1300
Elektrischer Anschluss			1Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5 m (SchuKo-Stecker)			
Gesamtstrom	(2) (3)	A	1,9	2,1	3,4	3,6
Stromverbrauch		W	211	320	517	621
Schutzklasse / IP			1 / 20			
Interne Absicherung		A	4			
Wärmeabgabe		W	175	240	295	360
Betriebsmodus für Nachtabsenkung			●	●	●	●
Fernwartung (Remote Control Function)			●	●	●	●
Quick Start Function / Energy Save Mode			●	●	●	●
Steckdosen IP66			2			
Weiterer HEPA-Filter			●	●	●	●
Zeitschaltuhr für programmierbaren Start / Stop			●	●	●	●

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rückwand
(2) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000
(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

● Standard ● Optional ○ Nicht verfügbar

CER DE/Tec_SafeFAST-Elite-Class1/2022-03/Ed. 01 In this brochure all pictures and specifications are purely indicative and may vary without notice.

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

CARLO ERBA Reagents GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
Tel.: +49 (0) 7641-46 88 19-0